

TCMATIC DEX 6

ATF de rendimiento Premium que ofrece el máximo rendimiento en aplicaciones de turismos, como transmisiones automáticas con convertidores de par o embragues húmedos, así como sistemas de dirección asistida. La formulación tiene licencia de acuerdo con DEXRON VI y es compatible con versiones anteriores de cualquier especificación DEXRON anterior.

Descripción

TCMATIC DEX 6 refleja uno de los conceptos más modernos de fluido de transmisión automática (ATF) y cumple con las más altas demandas de ATF según lo definido en la nueva especificación DEXRON VI de GM. A principios de 2006 General Motors activó DEXRON VI, que reemplazó todas las especificaciones anteriores de DEXRON (TASA, B, II (D), II (E), III...) a finales de 2007. Debido al hecho de que DEXRON VI es estrictamente compatible con versiones anteriores en aplicaciones GM, lo que significa que es totalmente aplicable incluso en agregados más antiguos que exigen especificaciones de DEXRON anteriores, TCMATIC DEX 6 es muy atractivo en lo que respecta a la racionalización de productos.

Aplicaciones

TCMATIC DEX 6 se recomienda para transmisiones automáticas de tipo escalonado y para accesorios agregados como la dirección asistida en turismos, furgonetas y camiones ligeros. El cambio a TCMATIC DEX 6 es posible incluso con agregados más antiguos. Se deben respetar los consejos del fabricante. TCMATIC DEX 6 es miscible y compatible con aceites de engranajes de marca convencional. Sin embargo, deben evitarse las mezclas con otros aceites de engranajes para aprovechar al máximo los beneficios del producto. Se recomienda un cambio de aceite completo antes de empezar a usar TCMATIC DEX 6. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, consulte la última hoja de datos de seguridad del material.

Ventajas / Beneficios

- Excelente rendimiento de fricción y - estabilidad.
- Rendimiento de cambio mejorado en cajas de cambios antiguas y modernas.
- Calidad de cambio constante durante toda la vida útil de la caja de cambios.
- Mayor protección contra el desgaste y, en consecuencia, mayor vida útil del agregado.
- Mayor estabilidad a la oxidación, por lo tanto mayor estabilidad al envejecimiento.
- Aceite de "llenado de por vida", p.ej. desarrollado para intervalos de cambio máximos (hasta 250.000 km).

Especificaciones

- -

Homologaciones

- DEXRON VI
- VOITH H55.6335.xx
- ZF TE-ML 09

Recomendaciones TCMATIC

- BMW 81 22 9 400 272
- BMW 81 22 9 400 275
- BMW 81 22 9 407 738
- BMW 83 22 0 397 114
- BMW 83 22 0 403 248
- BMW 83 22 0 403 249
- BMW 83 22 0 432 807
- BMW 83 22 9 407 858
- BMW 83 22 9 407 859

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15°C	DIN 51757	0.845 g/ml
Viscosidad Cinemática a 40°C	DIN 51562-1	30.6 mm ² /s
Viscosidad Cinemática a 100°C	DIN 51562-1	6.1 mm ² /s
Índice Viscosidad	DIN ISO 2909	152
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-52°C
Colorante	DIN 10964	rojo

La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de TCMATIC en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada.

Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de TCMATIC para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente.

Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas.

Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de TCMATIC.