

TCMATIC GETRAG

Aceite DCTF de rendimiento Premium. Especialmente desarrollado para las transmisiones de doble embrague GETRAG / BMW con embrague húmedo.

Descripción

TCMATIC GETRAG es un aceite especial de transmisión, desarrollado y coordinado en colaboración exclusiva con GETRAG para las solicitudes específicas de las transmisiones de doble embrague GETRAG. La tecnología de aditivación única, garantiza la consecución de los parámetros óptimos de fricción incluso en las situaciones más difíciles y saltos de par. La óptima elección de los aceites base, asegura que la relación de viscosidad/temperatura está perfectamente ajustada. Si además se combina con patrones optimizados de formación de espuma, se obtiene cambios fáciles y extremadamente rápidos. TCMATIC GETRAG ofrece la mejor protección y mínimo desgaste. En consecuencia, garantiza un funcionamiento óptimo de la transmisión para el todo el ciclo de vida del componente.

Aplicación

TCMATIC GETRAG ha sido desarrollado específicamente para su uso en la transmisión de 7 velocidades de doble embrague GETRAG con embrague húmedo (instalación longitudinal), que se instala en una gran variedad de modelos de clase M de BMW.

El producto debe homogeneizarse antes de su uso. Para garantizar un correcto funcionamiento de la transmisión, TCMATIC GETRAG no debe ser mezclado con otros aceites de transmisión en ninguna circunstancia. Para obtener información sobre la seguridad del producto y su adecuada eliminación, por favor consulte la última Hoja de seguridad.

Ventajas / Beneficios

- Características de fricción acordes con transmisiones de doble embrague de GETRAG → produce procesos de cambio lo más rápidos posibles incluso en condiciones extremadamente exigentes y/o deportivas.
- Combina la prevención del desgaste y el rayado, con una excelente estabilidad a la fricción
- Proporciona protección fiable contra la corrosión y el lodo
- Formación de espuma optimizada → El embrague hidráulico y los cambios funcionan de manera óptima
- ¡Para uso exclusivo en las transmisiones de doble embrague de modelos de clase M de BMW!

Especificaciones

- -

Homologaciones

- GETRAG (PWA05043)

Recomendaciones TCMATIC

- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 2 147 477
- BMW 83 22 2 148 578
- BMW 83 22 2 148 579
- BMW 83 22 2 446 673
- McLaren: MP4- 12C
- MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1
- PSA 9734 S2
- VOLVO 1161838

FTES-022, Revisión 1, 20.01.2021, Pág. 1

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidad a 15 °C	DIN EN ISO 12185	842 kg/m ³
Viscosidad cinemática a 40 °C	DIN EN ISO 3104	35.8 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 100 °C	DIN EN ISO 3104	7.1 mm ² /s
Índice de Viscosidad	DIN ISO 2909	167
Punto de Fluidez	ISO 3016	-57 °
Colorante	DIN 10964	ninguno

La información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en la experiencia y el conocimiento de TCMATIC en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por esta razón, declaraciones universalmente válidas sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aeronaves / naves espaciales o sus componentes, a menos que tales productos sean retirados antes de que los componentes sean ensamblados en la aeronave / nave espacial. La información proporcionada en la información de este producto representa pautas generales y no vinculantes. No se da ninguna garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para cualquier aplicación dada.

Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de TCMATIC. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario probar la idoneidad funcional del producto y usarlo con la atención correspondiente.

Nuestros productos experimentan una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información del producto en cualquier momento y sin aviso, a menos que se establezca lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas.

Cualquier forma de reproducción requiere permiso previo y por escrito de TCMATIC.